

A. DESCRIÇÃO BASE

- Elevador de Escadas com Cadeira
- Marca Handicare
- Modelo 2000

B. FOTO













Rail rebatível em opção.



C. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentação 2 Baterias 12 V/7 Ah, 3 anos de vida expectável.
- Carregamento baterias 208-240 VAC, 50 Hz, 2 A, consumo de energia de cerca 5 € por ano. Carregamento automático em cada extremidade do percurso.
- Tensão de trabalho 24 V
- Motor Um motor eléctrico de tracção.
- Transmissão Pinhão e cremalheira.
- Chassis Electrosoldado com cobertura de todas as partes mecânicas em plástico ABS moldado.
- Guia Em perfil tubular pintado com 3 cores à escolha. (castanho, cinzento claro e cinzento metálico)
- Assento Estofado em 6 acabamentos à escolha (castanho, vermelho, creme, azul, verde e cinzento)
- Fixação da guia Com pilares de fixação aos degraus.
- Comandos Comandos de parede sem fios alimentados por pilhas AA.
- Velocidade de deslocação 0,12 m/s.
- Capacidade máxima de transporte 115 kg (137 kg como opção)
- Inclinação de trabalho Entre 0 e 56°.
- Todos os comandos de movimento são de pressão constante.

D. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

- Distância da face exterior da guia á parede 120 mm
- Espaço ocupado rebatida 400 mm
- Espaço ocupado aberta 690 mm
- **Dimensão interna entre braços** 460 mm
- Espaço de estacionamento inferior 600 mm

E. CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

- Todos os comandos de movimento são de pressão constante.
- Comandos de chamada remota em cada fim de curso.



F. CARACTERÍSTICA DE SEGURANÇA

- Sensores sensíveis ao toque Nas extermidades da cobertura do motor e no poisa pés.
- Arranque e paragem suaves.
- Travão mecânico automático no caso de aumento brusco da velocidade.

G. CERTIFICAÇÃO

Directiva máquinas : 2006/42/EG

Directiva baixa voltagem : 2006/95/EG

Directiva EMC: 2004/108/EG